



制御切替 4 段階
シャットオフ機能
1" インパクトツール
IP56 適合製品

IQV シリーズ

1" コードレスインパクトレンチ

W9691 & W9491



REAL TOOLS FOR REAL WORK.™

www.ingersollrand.com

©2021 Ingersoll Rand PT-0605721-EN

”世界最強パワーツール”



エアホース、電源コード不要！！

IP56 適合製品

W9691 & W9491 コードレスインパクトレンチ

1インチコードレスインパクトレンチは、エアツール同等のパワーを減らすことなくコードレス化を実現したツールです。作業スペースと操作性が重視されるアプリケーションで、オペレーターは自由に移動しながら作業を遂行できます。長年のツール製造のノウハウを活かし、バランスの取れた重量配分、人間工学に基づいた360度回転可能な補助Dハンドルが作業の効率をあげます。20V,5Ahの強力バッテリー2個を取り付けることにより、十分なパワーの供給と充電後の長時間作業の両立を可能にしました。



重工業



石油、ガス



トラックサービス



鉄道メンテナンス

【ツール機能】

バッテリー

2個のバッテリー使用の為、1回の充電で250回の締付が出来ます。

パワー

2980Nmの締付トルクはクラス最高のパワーを誇り、1”エアインパクトに引けを取りません。

操作性

6”のロングアンビルはより操作性を増します。

仕様



吊り下げリング
日本仕様のみ
(オプション)

耐久性

IP56 認証に裏付けられたこのツールは、最も厳しいアプリケーションに直面しても常に機能することを保証するために、最も厳しいテストを受けています。

制御

IQV 電力制御システムにより MAXとミッド、または 弱モードをすばやく簡単に切り替える事が出来ます。

モード	逆回転 MAX	弱 モード	ミッド パワー	正回転 MAX
MAX トルク (Nm)	2980	250	540	2980
フリー スピード (RPM)	890	500	540	890
シャット オフ		✓	✓	



IQV シリーズ W9691/9491 コードレスインパクトレンチ

モデル	正回転 最高トルク Nm(ft-lb)	無負荷 回転数 RPM	バッテリー含む 重量 kg(lb)	長さ mm(in)	幅 mm(in)	ドライブ サイズ (in)	電圧	騒音 レベル dB(A)	振動 レベル m ² /s ² /K
W9691 (ロング アンビル)	2980 (2200)	890	13.2 (29.1)	664 (26.1)	176 (6.9)	1	20Vx2	95.9	23.5/7.7
W9491 (ショート アンビル)	2980 (2200)	890	12.5 (27.5)	551 (20.1)	176 (6.9)	1	20Vx2	94	25.8/8.5

※主要部品のコーティングにより防滴、防じん機能を備えております。水やほこりの影響を受けにくい設計となっておりますが、故障が無いことを保証するものではありません。

Item No.	キット構成
W9691-K4E-JP	6”ロングタイプ(1), BL2022 バッテリー(4), ツインチャージャー(1)
W9491-K4E-JP	標準タイプ(1), BL2022 バッテリー(4), ツインチャージャー(1)



株式会社 日本アイ・アール

本社 〒662-0093 兵庫県西宮市西平町 1-5
TEL:0798(73)0593 FAX:0798(73)0596
URL: http://www.nar-corp.com

九州営業所 〒811-2112 福岡県糟屋郡須恵町大字植木 764-1
TEL: 092-937-7077 FAX: 092-937-7088

●販売店